

KANÁLOVÉ BAZÉNOVÉ ODVLHČOVAČE



43 l
40 m²

DRY 400 DUCT

kryt	odvlhčovací výkon (30°C/60% RH - 35°C/95% RH)	průtok vzduchu
kovový	43 - 78 l/24hod	500 m ³ /h, 200 Pa



DRY 400D - 1. - 2. - 3. - 4. - 5.

Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
------------------	------------------------

odvlhčovač nástěnná konzola, úchytné šrouby, manuál, montážní šablona
SÁNÍ zespolu, VÝFUK vzhůru

micro COMPRESSOR+ micro CONTROL+



82 000

1. Typ ovládání:

S standard: vestavěný digitální vlhkostát a termostat + vestavěný mechanický vlhkostát	-
E externí bezdrátový vlhkostát a termostat DRY EASY 300 + vestavěný mechan. vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	9 488
W6 externí drátový vlhkostát EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	2 173
W7 externí drátový vlhkostát EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	2 420

2. Teplota vzduchu:

S standard: +22°C...+42°C	-
T +15°C...+42°C (s rozmrazovacím termostatem)	1 568

3. Přídavné topení:

S standard: bez LPHW (tepl vodní vložka)	-
H LPHW, 3,5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A)	6 765
V LPHW, 3,5 kW, solenoidní ventil (v stand. Provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt)	12 595
E elektrické vytápění 2 kW	13 365

4. Umístění vývodu teplovodní vložky LPHW:

S standard: bez LPHW	-
B ze zadní strany	-
R na pravou stranu	-

5. Filtrační kazeta s plochým filtrem:

S standard: bez filtrační kazety	-
C filtrační kazeta s plochým filtrem 5C	4 043



52 l
50 m²

DRY 500 DUCT

kryt	odvlhčovací výkon (30°C/60% RH - 35°C/95% RH)	průtok vzduchu
kovový	52 - 132 l/24hod	1000 m ³ /h, 200 Pa



DRY 500D - 1. - 2. - 3. - 4. - 5.

Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
------------------	------------------------

odvlhčovač nástěnná konzola, úchytné šrouby, manuál, montážní šablona
SÁNÍ zespolu, VÝFUK vzhůru

micro COMPRESSOR+ micro CONTROL+



102 300

1. Typ ovládání:

S standard: vestavěný digitální vlhkostát a termostat + vestavěný mechanický vlhkostát	-
E externí bezdrátový vlhkostát a termostat DRY EASY 300 + vestavěný mechan. vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	9 488
W6 externí drátový vlhkostát EBERLE HYG6001 + vestavěný mechanický vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	2 173
W7 externí drátový vlhkostát EBERLE HYG7001 + vestavěný mechanický vlhkostát (bez vestavěného dig. vlhkostátu a termostatu)	2 420

2. Teplota vzduchu:

S standard: +22°C...+35°C	-
T +15°C...+35°C (s rozmrazovacím termostatem)	1 568

3. Přídavné topení:

S standard: bez LPHW (tepl vodní vložka)	-
H LPHW, 5 kW (bez regulace, kontakt na externí termostat 230V / 5A)	6 765
V LPHW, 5 kW, solenoidní ventil (v stand. Provedení - kontakt na externí termostat 230V / 5A) (v případě použití EASY 300 - plně automatická regulace + beznapěťový kontakt)	12 595
E elektrické vytápění 2 kW	13 365

4. Umístění vývodu teplovodní vložky LPHW:

S standard: bez LPHW	-
B ze zadní strany	-
R na pravou stranu	-

5. Filtrační kazeta s plochým filtrem:

S standard: bez filtrační kazety	-
C filtrační kazeta s plochým filtrem 5C	4 565



Široký výběr PŘÍSLUŠENSTVÍ - více na str. 53-54

- vzduchotechnické potrubí a mřížky
- šterbinové vyústky
- micro LIGHT+ + INFINITY



Široký výběr PŘÍSLUŠENSTVÍ - více na str. 53-54

- vzduchotechnické potrubí a mřížky
- šterbinové vyústky
- micro LIGHT+ + INFINITY

