


10.8 kW
45 m³

HP 1100 GREEN Inverter Pro



Tepelné čerpadlo:	Cena /v Kč bez DPH/
-------------------	------------------------

HP 1100 GREEN Inverter Pro Kompakt 10,8 kW	38 500
HP 1100 GREEN Inverter Pro Split 10,8 kW	54 300

Příslušenství:	Cena /v Kč bez DPH/
----------------	------------------------

Ochranný kryt Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností	2 830
---	-------

Gumové pražce 600mm (2ks) Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby	1 400
---	-------

Specifikace:

Tepelný výkon (A26,W26,RH80%):	10,8 kW
Koeficient účinnosti COP:	14 ~ 6,4
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%):	4,5 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	20-30 m ³ / 45 m ³
Kryt:	RAL 9007 šedý, ABS plastový
Plně inverterový kompresor:	Twin rotary Mitsubishi
Plně inverterový ventilátor a elektronický expanzní ventil EEV:	ano
Režim BOOST - náběh na 100% do 3 minut:	ano
Režim SUPER SILENT - s limitem na 65% výkonu (velmi tichý chod):	ano
Rozmrazování - fast defrosting:	ano
Výparník:	lamely GoldFin
Tepelný výměník pro slanou vodu:	Titanium G1, Twisted 0,52m ²
Winter modul - aktivní rozmrazení kondenzační vaničky:	do -15°C vzduchu
Winter modul - aktivní ohřev kompresoru pro zachování viskozity oleje:	do -15°C vzduchu
Digitální dotykový display:	ano
WiFi - časovač, změna teploty, kompletní vzdálená kontrola a diagnostika:	ano
Provozní rozsah:	-15°C ... +43°C
Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace (režim microECONOMY+):	ano
Chladivo:	R32
El. zapojení:	230V 1F/16A/3x2,5mm
El. příkon:	0,20~1,71 kW
Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok:	DN 50 mm / 3-6 m ³ /h
Netto hmotnost / netto rozměry	49 kg / viz obrázek

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.



Ochranný kryt



Gumové pražce

★ 5 let ZÁRUKA
NA KOMPRESOR ★

★ 5 let ZÁRUKA
NA TEPELNÝ VÝMĚNÍK ★

★ 2 roky ZÁRUKA
NA NAHRADNÍ DÍLY ★



v. 01/2021

