

15 kW
65 m³
HP 1500 GREEN Inverter Pro

Tepelné čerpadlo:
Cena
/v Kč bez DPH/

HP 1500 GREEN Inverter Pro Kompakt 15 kW
55 600
HP 1500 GREEN Inverter Pro Split 15 kW
65 100

Příslušenství:
Cena
/v Kč bez DPH/

Ochranný kryt

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností

2 830
Gumové pražce 600mm (2ks)

Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby

1 400
Specifikace:

Tepelný výkon (A26, W26, RH80%):	15 kW
Koeficient účinnosti COP:	15~6,6
Chladicí výkon (A35, W28, RH80%):	6,7 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	30-45 m ³ / 65 m ³

Kryt: RAL 9007 šedý, ABS plastový

Plně invertorový kompresor: Twin rotary Mitsubishi

Plně invertorový ventilátor a elektronický expanzní ventil EEV: ano

Režim BOOST - náběh na 100% do 3 minut: ano

Režim SUPER SILENT - s limitem na 65% výkonu (velmi tichý chod): ano

Rozmrazování - fast defrosting: ano

Výparník: lamely GoldFin

 Tepelný výměník pro slanou vodu: Titanium G1, Twisted 0,70m²

Winter modul - aktivní rozmrazení kondenzační vaničky: do -15°C vzduchu

Winter modul - aktivní ohřev kompresoru pro zachování viskozity oleje: do -15°C vzduchu

Digitální dotykový display: ano

WiFi - časovač, změna teploty, kompletní vzdálená kontrola a diagnostika: ano

Provozní rozsah: -15°C ... +43°C

Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace (režim microECONOMY+): ano

Chladivo: R32


El. zapojení: 230V 1F/16A/3x2,5mm

El. příkon: 0,27~2,28 kW

 Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok: DN 50 mm / 4-7 m³/h

Netto hmotnost / netto rozměry: 52 kg / viz obrázek

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.


Ochranný kryt

Gumové pražce

 ★ **5 let ZÁRUKA** ★
NA KOMPRESOR

 ★ **5 let ZÁRUKA** ★
NA TEPELNÝ VÝMĚNÍK

 ★ **2 roky ZÁRUKA** ★
NA NÁHRADNÍ DÍLY