

# BAZÉNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

**NEJVĚTŠÍ PLOCHA TITANU** v tep. výměníku  
**ZAMĚŘENÍ NA ÚČINNOST (COP)** bez kompromisů

**17,4 kW / 60 m<sup>3</sup>**  
**HP 1500 COMPACT Premium**

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
kovový	5,9 - 7,9 (A26 W26)*	17,4 kW (A26W26RH80)*	11,8 kW (A30W35RH63)*



## HP 1500 COMPACT P - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.

**0,7 m<sup>2</sup> PLOCHA VÝMĚNÍKU TITANU**  
 ✓ TEPELNÉ ČERPADLO SE SPECIÁLNÍM TANGENCIÁLNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM S TLAKOVOU ZTRÁTOU POUZE **5kPa**.

Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
tepelné čerpadlo (včetně 4-cestného ventilu, GoldFin a chlazení), uživatelský manuál micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ anti VIBRATION+ anti FREEZE+ ZÁRUKA 3 ROKY	<b>63 900</b>
<b>1. Odmrazování kondenzační vaničky:</b>	
S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 140
<b>2. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:</b>	
S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	8 938
<b>3. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:</b>	
S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 140
<b>4. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:</b>	
S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425
C CHILLER (s extra tepelnou izolací) ... ochlazení vody na +5°C	5 913
<b>5. Pozice regulátoru:</b>	
S standard: regulátor na tepelném čerpadle	-
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	1 018
<b>6. Wi-Fi:</b>	
S standard: bez Wi-Fi	-
W možnost připojení přes Wi-Fi	2 750
<b>Ochranný kryt:</b>	
Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	1 980
<b>Samoregulovatelný topný kabel</b>	
230V / 4m / 64W, Euro zástrčka 2m, IP68 Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	784
<b>Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:</b>	
zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	22 413



PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU **+42°C AŽ +60°C**.



**NEJVĚTŠÍ PLOCHA TITANU** v tep. výměníku  
**ZAMĚŘENÍ NA ÚČINNOST (COP)** bez kompromisů

**17,4 kW / 60 m<sup>3</sup>**  
**HP 1500 SPLIT Premium**

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
kovový	5,9 - 7,9 (A26 W26)*	17,4 kW (A26W26RH80)*	11,8 kW (A30W35RH63)*



## HP 1500 SPLIT P - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7.

**0,7 m<sup>2</sup> PLOCHA VÝMĚNÍKU TITANU**  
 ✓ TEPELNÉ ČERPADLO SE SPECIÁLNÍM TANGENCIÁLNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM S TLAKOVOU ZTRÁTOU POUZE **5kPa**.

Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
tepelné čerpadlo (včetně 4-cestného ventilu, GoldFin a chlazení), uživatelský manuál micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ anti VIBRATION+ anti FREEZE+ ZÁRUKA 3 ROKY	<b>32 500</b>
<b>1. Hydro kit (jednotka s vodním výměníkem):</b>	
S standard: bez boxu (instalace do technické místnosti)	29 800
W s boxem (instalace v zemi)	38 200
<b>2. Umístění ovládání:</b>	
S standard: digitální panel na venkovní vzduchové jednotce	-
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	580
<b>3. Wi-Fi:</b>	
S standard: bez Wi-Fi	-
W možnost připojení přes Wi-Fi	2 750
<b>4. Odmrazování kondenzační vaničky:</b>	
S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 140
<b>5. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:</b>	
S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 140
<b>6. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:</b>	
S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	8 938
<b>7. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:</b>	
S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425
C CHILLER (s extra tepelnou izolací) ... ochlazení vody na +5°C	5 913
<b>Ochranný kryt:</b>	
Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	1 980
<b>Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:</b>	
zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	22 413



PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU **+42°C AŽ +60°C**.



**Široká nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ** - více na str. 55-57

**0,7 m<sup>2</sup> PLOCHA VÝMĚNÍKU TITANU**