

21 kW  
95 m<sup>3</sup>

## HP 2100 GREEN Inverter Pro



## Tepelné čerpadlo:

Cena

/v Kč bez DPH/

HP 2100 GREEN Inverter Pro Kompakt 21 kW



85 000

HP 2100 GREEN Inverter Pro Split 21 kW



100 000

## Příslušenství:

Cena

/v Kč bez DPH/

## Ochranný kryt

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností

4 250

## Gumové pražce 600mm (2ks)

Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby

1 400

## Specifikace:

Tepelný výkon (A26,W26,RH80%):	21 kW
Koeficient účinnosti COP:	14,8~6,4
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%):	9,5 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	55-70 m <sup>3</sup> / 95 m <sup>3</sup>

Kryt: RAL 9006 šedý, hliníkový

Plně invertorový kompresor: Twin rotary Mitsubishi

Plně invertorový ventilátor a elektronický expanzní ventil EEV: ano

Režim BOOST - náběh na 100% do 3 minut: ano

Režim SUPER SILENT - s limitem na 65% výkonu (velmi tichý chod): ano

Rozmrazování - fast defrosting: ano

Výparník: lamely GoldFin

Tepelný výměník pro slanou vodu: Titanium G1, Twisted 0,90m2

Winter modul - aktivní rozmrazení kondenzační vaničky: do -15°C vzduchu

Winter modul - aktivní ohřev kompresoru pro zachování viskozity oleje: do -15°C vzduchu

Digitální dotykový display: ano

WiFi - časovač, změna teploty, kompletní vzdálená kontrola a diagnostika: ano

Provozní rozsah: -15°C ... +43°C

Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace (režim microECONOMY+): ano

Chladivo: R32


El. zapojení: 230V 1F/20A/3x4mm

El. příkon: 0,41~3,15 kW

 Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok: DN 50 mm / 8~10 m<sup>3</sup>/h

Netto hmotnost / netto rozměry: 68 kg / viz obrázek

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.



Ochranný kryt



Gumové pražce

★ 5 let ZÁRUKA NA KOMPRESOR ★

★ 5 let ZÁRUKA NA TEPELNÝ VÝMĚNÍK ★

★ 2 roky ZÁRUKA NA NÁHRADNÍ DÍLY ★

GREEN R32 LINE