

BAZÉNOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

35,5 kW
120 m³

HP 3000 COMPACT Premium

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
kovový	6,5 - 8,5 (A26 W26)*	35,5 kW (A26 W26)*	26,8 kW (A30W35RH80)*

HP 3000 COMPACT P - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6.



TEPELNÉ ČERPADLO SE SPECIÁLNÍM TANGENCIÁLNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM S TLAKOVOU ZTRÁTOU POUZE **5kPa**.


Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
tepelné čerpadlo (včetně 4-cestného ventilu, GoldFin a chlazení), uživatelský manuál	
micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ anti VIBRATION+ anti FREEZE+	133 600
1. Odmrazování kondenzační vaničky:	
S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 937
2. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:	
S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	15 125
3. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:	
S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 937
4. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:	
S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425
C CHILLER (s extra tepelnou izolací) ... ochlazení vody až do +5°C	5 913
5. Pozice regulátoru:	
S standard: regulátor na tepelném čerpadle	-
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	1 018
6. Wi-Fi:	
S standard: bez Wi-Fi	-
W možnost připojení přes Wi-Fi	2 750
Ochranný kryt:	
Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	3 820
Samoregulovatelný topný kabel	
230V / 4m / 64W, Euro zástrčka 2m, IP68 Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	784
Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:	
zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	26 620



PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU +42°C AŽ +60°C.



Široká nabídka PŘÍSLUŠENSTVÍ
- více na str. 55-57



MICROWELL

35,5 kW
120 m³

HP 3000 SPLIT Premium

kryt	COP	tepelný výkon	chladicí výkon
kovový	6,5 - 8,5 (A26 W26)*	35,5 kW (A26 W26)*	26,8 kW (A30W35RH80)*

HP 3000 SPLIT P - 1. - 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7.



TEPELNÉ ČERPADLO SE SPECIÁLNÍM TANGENCIÁLNÍM TEPELNÝM VÝMĚNÍKEM S TLAKOVOU ZTRÁTOU POUZE **5kPa**.

Základní výbava:	Cena /v Kč bez DPH/
Vzduchová jednotka (včetně 4-cestného ventilu, GoldFin a chlazení), uživatelský manuál	
micro COMPRESSOR+ micro ECONOMY+ ultra QUIET+ anti VIBRATION+ anti FREEZE+	75 100
1. Hydro kit (jednotka s vodním výměníkem):	
S standard: bez boxu (instalace do technické místnosti)	58 400
W s boxem (instalace v zemi)	65 500
2. Umístění ovládání:	
S standard: digitální panel na venkovní vzduchové jednotce	-
W montáž na stěnu (zahrnuje nástěnnou krabičku do omítky), délka kabelu: 30m	580
3. Wi-Fi:	
S standard: bez Wi-Fi	-
W možnost připojení přes Wi-Fi	2 750
4. Odmrazování kondenzační vaničky:	
S standard: bez odmrazování	-
W odmrazování kondenzační vaničky	8 937
5. Ochrana tepelného výměníku před namrzáním:	
S standard: bez ochrany tepelného výměníku	-
W ochrana tepelného výměníku	8 937
6. Úprava na celoroční provoz - ochrana kompresoru:	
S standard: bez modulu WINTER (-5°C...+40°C)	-
W modul WINTER (-15°C...+40°C)	15 125
7. Použití pro extrémní požadavky na chlazení vody:	
S standard: bez úprav	-
T se soupravou TROPICAL s chlazením kompresoru (do+60°C)	7 425
C CHILLER (s extra tepelnou izolací) ... ochlazení vody až do +5°C	5 913
Ochranný kryt:	
Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností Na tuto položku se nevztahují rabatové podmínky!	3 820
Komplet ZIMNÍ BALÍČEK za výhodnější cenu:	
zahrnuje: 1. odmrazování kondenzační vaničky, 2. modul WINTER, 3. ochrana tepelného výměníku před namrzáním	26 620



PRO POUŽITÍ TEPELNÉHO ČERPADLA V PROSTŘEDÍ S TEPLOTOU VZDUCHU +42°C AŽ +60°C.

