

7 - 12 kW  
10 - 50 m<sup>3</sup>

## HP BLACK Inverter

Intuitivní, kvalitní  
podsvícený display

## Tepelné čerpadlo:

## Cena

/v Kč bez DPH/

- HP 700 BLACK Inverter 7,0 kW kompaktní  
 HP 900 BLACK Inverter 8,9 kW kompaktní  
 HP 1000 BLACK Inverter 10,3 kW kompaktní  
 HP 1200 BLACK Inverter 12,2 kW kompaktní

ceny najdete na novém webu:  
[www.produkty-microwell.cz](http://www.produkty-microwell.cz)

## Příslušenství:

## Cena

/v Kč bez DPH/

## Ochranný kryt

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností

## Gumové pražce 600mm (2ks)

Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby

WiFi modul - samostatný modul k dopojení



Gumové pražce



Ochranný kryt

Specifikace:	HP 700 BLACK	HP 900 BLACK	HP 1000 BLACK	HP 1200 BLACK
Tepelný výkon (A28,W28,RH80%):	7,0 kW	8,9 kW	10,3 kW	12,2 kW
Koeficient účinnosti COP	7,0 ~ 5,4	6,8 ~ 5,8	7,3 ~ 6,2	6,6 ~ 5,6
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%):	3,4 kW	4 kW	4,3 kW	5,2 kW
Optimální objem bazénu / Maximální objem bazénu:	10-15 m <sup>3</sup> / 25 m <sup>3</sup>	15-20 m <sup>3</sup> / 35 m <sup>3</sup>	20-30 m <sup>3</sup> / 45 m <sup>3</sup>	30-40 m <sup>3</sup> / 55 m <sup>3</sup>
Kryt:	ABS černý s ochranou UV			
Plně invertorový kompresor:	Ano - Dvojitý rotační kompresor			
Invertorový ventilátor:	ano			
Režim BOOST	ano			
Režim SUPER SILENT - s limitem na 80% výkonu	ano			
Rozmrazování - fast defrosting:	ano			
Výparník:	lamely BlueFin			
Tepelný výměník pro slanou vodu:	Titanium G1, Twisted			
Digitální dotykový display:	ano - s přesností 0,1°C, podsvícený			
Provozní rozsah vzduchu:	-3°C ... +38°C			
Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrac	ano			
Chladivo:	R32			
El. zapojení:	230V 1F/10A/3x2,5mm		230V 1F/16A/3x2,5mm	
Maximální el. příkon:	0,15 - 1,00 kW	0,20 - 1,10 kW	0,30 - 1,40 kW	0,35 - 1,70 kW
Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok:	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 3-5 m <sup>3</sup> /h	DN 50 mm / 4-6 m <sup>3</sup> /h
Netto hmotnost / netto rozměry (mm)	34 kg / 936 x 322 x 567	37 kg / 936 x 322 x 567	43 kg / 936 x 322 x 567	47 kg / 936 x 322 x 567

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění