

CENÍK BAZÉNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL MICROWELL 2021

	Série	Model	Doporučený objem bazénu (optimální/ maximální)	Typ	Chladicí výkon (A35/W28)	(A26/W26, RH80%)			Dop. průtok vody	El. napá- jení	Plocha titanu v tep. výměníku	Hladina akustického tlaku (1m/10m)	Rozměry netto (Š x V x H)	Hmotnost netto	Doporučená cena (bez DPH) KOMPAKT SPLIT
						Tep. výkon	El. příkon	COP							
			m³		kW	kW	kW	COP	m³/h	V AC/ Ph	Titanium Gr2 ASTM B338	dB(A)	mm	kg	Kč
	HP1000 GREEN	COMPACT / SPLIT	20-30 / 40	on/off	4.1	9.8	1.6	5.8	4-6	230/1	Gr 1 ASTM265 0.42 m²	48/28	986x657x340	58	29 900 37 000
	HP 1400 GREEN		30-40 / 60	on/off	6.0	14.2	2.3	5.7	5-7		Gr 1 ASTM265 0.6 m²	52/32	987x657x420	68	38 500 44 300
	HP 1100 GREEN Inverter Pro		20-30 / 45	inverter	4.5	10.8	1.7-0.2	6.5-14	3-6		Gr 1 ASTM265 0.52 m²	42/29	990x657x340	49	38 500 54 300
	HP 1500 GREEN Inverter Pro		30-45 / 65	inverter	6.7	15.0	2.3-0.3	6.6-15	4-7		Gr 1 ASTM265 0.7 m²	45/24	990x657x340	52	55 600 65 100
	HP 1700 GREEN Inverter Pro		45-55 / 75	inverter	7.5	17.0	2.5-0.3	6.5-15	6-8		Gr 1 ASTM265 0.80 m²	46/33	954x648x429	63	62 200 71 400
	HP 2100 GREEN Inverter Pro		55-70 / 95	inverter	9.5	21.0	3.1-0.4	6.4-14.8	8-10		Gr 1 ASTM265 0.9 m²	46/33	954x748x429	68	75 800 100 000
	HP 2700 GREEN Inverter Pro		70-80 / 120	inverter	11.9	27.5	3.9-0.5	6.5-15	10-12		Gr 1 ASTM265 1.0 m²	48/34	1084x948x429	93	92 900 108 600
	iMax 60	COMPACT	125-260	inverter	26.8	60.2	5.7	10.5	20-25	400/3	Gr 1 ASTM265 3.0 m²	61/41	1000x1260x1110	212	na dotaz
	iMax 110		250-520	inverter	53.5	115.0	11.5	10.0	40-50		Gr 1 ASTM265 6.0 m²	64/44	2100x1280x1090	459	na dotaz

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění.
Záruka na tepelná čerpadla je 2 roky, na kompresor a výměník 5 let



v. 01/2021

