

10 - 27 kW
15 - 65 m³

HP GREEN Inverter Pro



Tepelné čerpadlo:

Cena

/v Kč bez DPH/

HP 1100 GREEN Inverter Pro 10,8 kW



HP 1500 GREEN Inverter Pro 15,0 kW



HP 1700 GREEN Inverter Pro 17,0 kW



HP 2100 GREEN Inverter Pro 21,0 kW



HP 2700 GREEN Inverter Pro 27,5 kW




HP xxxx GREEN Inverter Pro SPLIT

ceny najdete na novém webu:
www.produkty-microwell.cz

HP 1100/1500



HP 1700/2100/2700



Gumové pražce



Ochranný kryt

Příslušenství:

Cena

/v Kč bez DPH/

Ochranný kryt

Materiál: autoplachta - nepromokavá, hrubá tkanina vysoce odolná vůči UV záření, s vysokou životností

Gumové pražce 600mm (2ks)

Větší stabilita a účinnost TČ, součástí jsou 4 šrouby pro uchycení, Rozměr: d:600; š:130; v:95mm, možnost zkrátit dle potřeby

Externí regulátor

Druhý regulátor pro ovládání z jiného místa, krabička pro nástěnnou montáž, kabel 10m, zabudovaný WiFi přijímač



Specifikace:

	HP 1100 GIP	HP 1500 GIP	HP 1700 GIP	HP 2100 GIP	HP 2700 GIP
Tepelný výkon (A28,W28,RH80%):	10,8 kW	15,0 kW	17,0 kW	21,0 kW	27,5 kW
Koeficient účinnosti COP:	14~6.4	15~6.6	15~6.5	15~6.5	15~6.5
Chladicí výkon (A35,W28,RH80%):	4.5 kW	6.7 kW	7.5 kW	9.5 kW	11.9 kW
Optimální objem bazénu / Maxim. objem bazénu:	20-35 / 45 m ³	35-45 / 65 m ³	45-55 / 75 m ³	50-65 / 95 m ³	65-85 / 120 m ³
Kryt:	ABS plastový šedý	ABS plastový šedý	hliníkový šedý	hliníkový šedý	hliníkový šedý
Plně inverterový kompresor:	ano - dvojitý rotační plně inverterový Mitsubishi - 5 let záruka				
Plně inverterový ventilátor a EEV:	ano				
Režim BOOST - náběh na 100% do 3 min.:	ano				
Režim SUPER SILENT - s limitem na 65% výkonu:	ano				
Rozmrazování - fast defrosting:	ano				
Výparník:	lamely GoldFin				
Tepelný výměník pro slanou vodu:	Titanium G1, Twisted				
Winter modul - kondenz	ano - aktivní rozmrazování kondenzační vaničky				
Winter modul - kompresor	ano - aktivní ohřev kompresoru pro zachování viskozity oleje				
Digitální dotykový display:	ano				
WiFi	WiFi - kompletní vzdálená kontrola a diagnostika				
Provozní rozsah vzduchu:	-15°C ... +43°C				
Výstup pro ovládání oběhového čerpadla filtrace	ano - režim microECONOMY+				
Chladivo:	R32				
El. zapojení:	230V 1F/16A/3x2,5mm		230V 1F/20A/3x4mm		400V 3F/10A/5x2,5mm
Maximální el. příkon:	0.2~1.7 kW	0.3~2.3 kW	0.3~2.5 kW	0.4~3.1 kW	0.5~3.9 kW
Napojovací bazénové potrubí / doporučený průtok:	DN 50 mm / 3-5 m ³ /h	DN 50 mm / 4-6 m ³ /h	DN 50 mm / 6-9 m ³ /h	DN 50 mm / 8-10 m ³ /h	DN 50 mm / 10-12 m ³ /h
Netto hmotnost / netto rozměry (mm)	49 kg / 990x657x340	52 kg / 990x657x340	63 kg / 954x648x429	68 kg / 954x748x429	93 kg / 1084x948x429

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů bez předchozího upozornění

Záruční doba: 2 roky



v. 01/2022

