

Anbieter Modell	Future Pool Infinity Ecomax HPN 10	HKR HKH 130SE	Microwell HP 1200 Compact Omega	Midas Mida.Silver	Pentair UltraTemp-E20	Peraqua Smart Wärmepumpe	Poolcare UltraTemp E 12
Preis (in Euro) inkl. MwSt.	2 990	5 288	1 890	2 042 bis 4 477	8 228,85	5 487,96	4 191,18
Garantie (in Jahren)	3	2	2	2	2	2	2
Maße (H x B x T in cm)	62 x 100,6 x 34,2	76 x 96 x 42	87 x 87 x 32	versch. Maße für versch. kW-Größen	126 x 109 x 40	96,1 x 39,2 x 65,8	76,2 x 102,5 x 41,3
Betriebsgewicht (in kg, brutto)	70	80	69	39-87 (je nach Größe)	140	netto/brutto 80	90
Material	Metall/Kunststoff	Edelstahl	Gehäuse: Metall pulverlackiert, verzinkt	Gehäuse: Aluminium silber, Edelstahl gebürstete Optik	Gehäuse: Metall Wärmetauscher: Titan	Gehäuse: ABS	Gehäuse: ABS grau Wärmetauscher: Titan
Heizleistung (in kW bei Luft 16°C, Wasser 25°C)	9,45	12	10,2	4,2-12,8 (bei Luft 15°C, Wasser 26°C)	21,3 (bei Wassertemperatur 26°C)	9,9 kW (bei 15°C Luft und 26°C Wasser)	12,2
COP-Wert (Verhältnis von aufgenommener Energie zu abgegebener Energie bei bestimmten Luft- und Wassertemperaturen)	4,64	4,6 - 7,5 je nach Modulationsgrad	5,1	4,29 - 4,47 (bei Luft 15°C, Wasser 26°C)	4,7	7 (bei 15°C Luft und 26°C Wasser)	4,9
Spektrum Lufttemperatur (min.-max. in °C)	-	-8°C bis +35°C	-15°C bis +40°C	-15°C bis +43°C	-3°C - bis +40°C	0 bis 43°C	-3°C bis +42°C
Mindeste Außentemperatur (in °C)	ab 0°C	-8°C	-15°C	-15°C	-3°C	0°C	-3°C (Abtaufunktion)
Geräuschpegel/Abstand (in dB/m)	54 dB/1m, 34 dB/10 m	26-35 dB(A)/10 m, je nach Modul.grad	54/48/42/36 dB bei 1 m/2 m/4 m/8 m	47-56/1 m, 35-42/10 m	55 dB/1 m, 36 dB/10 m	37,8/10 m	34 dB/10 m, 54 dB/1 m
Empfohlene Poolgröße (m² bei 1,35 m Wassertiefe)	bis 65 m³	40 m³	45	20-75 m²	70 m² bei 28°C Wassertemperatur	29 bis 52 m²	32 bis 50 m²
Elektrischer Anschluss (in Volt)	230 V / 50 Hz	230/50 Hz	230 V WS	220-240 V	380 V	230 V	230 V, 50 Hz, 1Ph.
Weitere Leistungsmerkmale	Verdampfer mit Blue Fin Technologie: Hydrophobe Beschichtung für bessere Enteisung und besseren Schutz vor Korrosion, abnehmbares Steuergerät mit 10 m Kabel	vier Modellgrößen, eigener Kundendienst	Automatikmodus, Heizung und Kühlung, Winter-Modul, Antifreeze + Protection, Splitausführung verfügbar	Kühl- und Heizfunktion, automatisches Abtauen, Titanwärmetauscher, LCD-Display, inkl. Winterabdeckung, inkl. Strömungswächter, Kältemittel R410a	aktive Abtaugung, TÜV-geprüfte Leistungsdaten	Heizen und Kühlen	Durchfluss mindestens 5 m³/h
Besonderheiten	Kältemittel R 410 A, alle Infinity-Wärmepumpen sind mit einem Titanwärmetauscher ausgestattet	sehr leises Gerät, modulierende Betriebsweise	garantierte Leistung und technische Daten, Titan-Wärmetauscher Klasse Gr2 ASTM B338, microEconomy und energiesparende Steuerung	fachhandelsgeschütztes Produkt, optional mit WiFi verfügbar	zwischen Pool- und Spa-Modus schaltbar, 7-sprachige Textanzeige und Menü	EEV-Technologie, Titan-Wärmetauscher, Heissgas-Enteisung, einzigartige Silberschweißung	zwei Wärmekreise (Pool+Spa), duale Temp. regelung, aktiver Frostschutz, Kühlfunktion, mit Pentair Intellipool-Steuerung kombinierbar für FB etc., mehrsprach. LCD-Steuerkarte, korrosionsbest., „BlueFin“-Verdampfer
Kontakt	Future-Pool GmbH Daimlerstraße 6 63741 Aschaffenburg www.future-pool.de	HKR Technik GmbH Kugelgasse 4 96224 Burgkunstadt www.hkr-technik.com	Microwell, s.r.o. SNP 2018/42 SK-92701 Sala www.microwell.eu	Midas Pool Products Am Queracker 4a 36124 Eichenzell www.midas-gmbh.de	Pentair Water Quality Systems Toekomstlaan 30 B-2200 Herentals www.pentairpooleurope.com	Peraqua Professional Water GmbH Handelsstraße 8 A-4300 St. Valentin www.peraqua.com	PoolCare by Schenk Leichtwiesen 1 71576 Burgstetten www.poolcare.de

Alle Angaben in der Tabelle beruhen auf Herstellerinformationen. Infos und Preise: Stand Dezember 2015. Alle Produktfotos: Hersteller

weiter auf Seite 58 »»»

aseko

Aseko Pool Technology

DOSIER SYSTEME DER ZUKUNFT

ASIN Aqua® NET **neue 2016**



External Touch Display



iPool LIVE

App für iOS und Android. Internet-Anschluss.



aseko Pool Technology

Offizielle Vertretung in Deutschland



Hildenbrand GmbH
Hockenheimer Landstr. 4/3
687 23 Schwetzingen
Tel.: 06202 272 535
Email: aseko@hildenbrand-gmbh.de



asekopooltech.com